

Soufflerie à air chaud

### HOTWIND S

Avec un poids de seulement 3,2 kg le HOTWIND S est un appareil de table très pratique. Grâce à sa température maximale atteignant 800°C, le HOTWIND S est également très polyvalent.



- Idéale pour chauffage, moulage et séchage
- Puissance de chauffe réglable en continu par potentiomètre
- Protection intégrée de l'appareil et de l'élément de chauffe
- Curseur de réglage manuel de débit d'air, poignée déplaçable
- Extrêmement silencieuse
- Adaptée également pour les fours de chambrage

#### Caractéristiques techniques

Tension / Fréquence	V~ / Hz	230	50 / 60
Puissance	W	3700	
Température max. de sortie d'air	°C	650	
Débit d'air max. (20°C)	l/min.	550	
Pression statique	Pa	200 (2 mbar)	
Poids	kg	3.2 (avec 3 m de câble)	
Signes		CE, S, CCA, R	

**No. Article** 102.581 avec prise EURO  
Autres exécutions sur demande

#### Accessoires HOTWIND S

	<b>107.260</b>	Buse à fente large, emboîtable (a x b)
	<b>107.259</b>	85 x 15 mm
	<b>105.977</b>	150 x 12 mm
	<b>107.263</b>	200 x 9 mm
	<b>107.262</b>	250 x 12 mm
	<b>105.992</b>	300 x 4 mm
<b>105.991</b>	400 x 4 mm	
	<b>125.317</b>	Bride de raccordement, emboîtable
		a = 90 mm
	<b>107.335</b>	Réflecteur à tamis-douche, emboîtable
		Ø 150 mm
	<b>107.248</b>	Filtre en acier inoxydable, emboîtable
		sur la partie d'aspiration
	<b>102.362</b>	Elément chauffant, 230 V / 3600 W

Le HOTWIND S convient parfaitement pour le séchage et la fixation de peinture sur les pièces en plastique.

